

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ/ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ
ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

*(Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται τουλάχιστον 20 εργάσιμες μέρες
πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας)*

Ημερομηνία:

Αιτητής:

Προς: **Δημοτικό Μηχανικό Δήμου Λεμεσού**

Κύριοι,

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια για την διεξαγωγή των πιο κάτω εργασιών:

.....
.....
.....

(Να υποβάλλεται η ακριβής περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας σε δρόμο ή πεζοδρόμιο ή ποδηλατόδρομο, καθώς τοπογραφικό σχέδιο, επεξηγηματικό λεπτομερές σχεδιάγραμμα/σχέδιο οριζοντιογραφίας που να δείχνεται η πρόταση και υφιστάμενη κατάσταση, φωτογραφικό υλικό και σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης)

Λεωφόρος/οδός/αριθμός:

Ημερομηνία/Ωρες Εργασίας:

Για τον Αιτητή:

Θέση: Υπογραφή:.....

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: FAX:

Σφραγίδα:.....

Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής πρέπει να επισυνάπτεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η αίτηση σας εγκρίνεται νοουμένου ότι:

α)	θα δοθεί η συγκατάθεση της Αστυνομίας.
β)	Ο αιτητής θα διαθέτει Έκθεση Επιθεώρησης Γερανού από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε ισχύ και χωρίς παρατηρήσεις.
γ)	θα ετοιμαστεί σχέδιο ασφάλειας και υγείας προς την Τοπική Αρχή το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερή μελέτη εκτίμησης κινδύνου.
δ)	Θα γίνει παροχή βοήθειας προς πεζούς δεξιά και αριστερά του εργοταξίου.
ε)	Η διαχείριση της τροχαίας θα γίνεται από την Αστυνομία*.
στ)	θα εφαρμοστεί το επισυναπτόμενο τυπικό σχέδιο του Τμήματος Δημοσίων Έργων με χρήση μεγάλου φωτεινού βέλους που αφορά την προσωρινή σήμανση των χώρων εργασίας σε δρόμο ή/και πεζοδρόμιο καθώς και τα συνημμένα σχέδια/ σχεδιαγράμματα/οριζοντιογραφία και σχέδια κυκλοφοριακής διαχείρισης που ετοίμασε ο αιτητής.
ζ)	θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση πεζών, ποδηλατιστών και οχημάτων. Στα πεζοδρόμια/ράμπες να διασφαλιστεί/δημιουργηθεί δίοδος πεζών ελάχιστου πλάτους 1,20 μ.

η)	τα έξοδα για την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών σε οδόστρωμα ή/και πεζοδρόμιο, θα βαρύνουν τον αιτητή και θα γίνει παλινόρθωση τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δήμου Λεμεσού.
θ)	θα τηρείται το αναφερόμενο ωράριο.
ια)	Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα/προδιαγραφές του Δήμου Λεμεσού.
ιβ)	Θα τηρούνται οι απαιτήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
ιγ)	Ο Εργολάβος θα υποβάλει λεπτομερή μελέτη για το βαθμό καταπόνησης του οδοστρώματος από τη στήριξη του γερανού και θα καταθέσει σχέδιο με την ακριβή θέση τοποθέτησης και επί τόπου υπόδειξη της θέσης καθώς και μέτρα για τη μείωση της καταπόνησης και κατανομή των φορτίων στο οδόστρωμα (θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μέγιστο επιτρεπτό νόμιμο φορτίο ανά άξονα είναι 13,5 τόνοι).
ιδ)	Οι εργασίες θα καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων προσφορών του Δήμου Λεμεσού και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες διαλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη ποσού €850.000,00 για κάθε περιστατικό για απεριόριστο αριθμό περιστατικών με συνδικαιούχο το Δήμο Λεμεσού.
ιε)	Η ευθύνη για την εφαρμογή/τήρηση/συντήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας/διαχείρισης της τροχιάς έχει ο αιτητής.
ιστ)	Για εκσκαφή πέραν των 0,80 εκ. θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα προστασίας με πλαστικά στηθαία τύπου T2 ή από σκυρόδεμα τύπου STEP.
ιζ)	Θα δοθεί μελέτη Ασφαλούς κατανομής φορτίου σε παρακείμενες αναπτύξεις / κατασκευές και θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης τους
ιη)	Θα διασφαλιστεί η κατάλληλη τοποθέτηση και στήριξη του γερανού
ιθ)	Θα γίνει υπόδειξη από τις Αρχές Κοινής Ωφελείας των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους και θα υπάρχει ικανοποιητική απόσταση από καπάκια φρεατίων και υδροσυλλογής κλπ. για λόγους ασφαλείας και κατάλληλη στήριξη των μηχανημάτων/γερανού.
κ)	Τα στηθαία τοποθετούνται σε απόσταση 0,30 μ. από την κεντρική γραμμή. Με τρεις αναμονές στο άνω μέρος για τοποθέτηση στύλου πινακίδων 40x40mm για τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων - αναλαμπόντων φανών - αντιθαμβωτικών πετασμάτων - πετασμάτων περίφραξης κ.τ.λ. και με ειδικά κατασκευασμένα τεμάχια σύνδεσης των στηθαίων. Τα στηθαία στην αρχή και τέλος θα προσαρμόζονται σε οριζοντιογραφία σε κλίση 1:15 ενώ <u>δεν</u> επιτρέπεται να υπάρχει εκτεθειμένη κάθετη επιφάνεια.
κα)	Τοποθέτηση κατάλληλων κάγκελων ασφαλείας ελάχιστου ύψους 1,80 μ. παράπλευρα των στηθαίων από σκυρόδεμα, εσωτερικά στη λωρίδα που θα είναι κλειστή και σε θέση που θα υποδειχτεί.

ΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Δημοτικό Μηχανικό
Δήμου Λεμεσού

.....
Τεχνικός
Δήμου Λεμεσού

Ημερομηνία

*να διαγραφεί ανάλογα

Λεωφόρος/οδός/αριθμός:

Ημερομηνία/Ωρες Εργασίας:

Για τον Αιτητή:

Θέση: Υπογραφή:.....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα: